

LAVABICCHIERI S28

Dimensioni 47x51,5x68,5 cm.

Cestello 40x40 cm.

Altezza utile di lavaggio 28 cm.

Ciclo di lavaggio 2 min.

Doppio filtro in vasca.

Dosatore brillantante.

Micro sicurezza porta.

Guide porta cestello stampate.

Doppia parete di serie garantisce risparmio di energia e riduzione della rumorosità.

Le giranti di lavaggio inox e di risciacquo sono rotanti ed indipendenti.

Con girante di lavaggio superiore.

Con pulsante di risciacquo a freddo manuale.



Voltaggio	V	230V/1
Frequenza	Hz	50
Potenza Totale	kW	3,27
Resistenza del boiler	kW	3
Resistenza della vasca	kW	1,6
Pompa di lavaggio	kW	0,27
Pressione acqua di alimentazione	kPa	200-400
Temperatura acqua di alimentazione	°C	55
Durezza acqua di alimentazione	°dF	7 - 12
Consumo acqua per ciclo	l	2,4
Temperatura dell' acqua di lavaggio	°C	50 - 60
Temperatura del risciacquo	°C	82 - 85
Capacità del boiler	l	2,7
Capacità della vasca	l	14
Ciclo di lavaggio	s	120
Livello della rumorosità	dB(A)	48
Grado di protezione	IPX	1
Peso netto	kg	45
Cavo elettrico di alimentazione	◀HAR▶	H07RN-F