

# LAVABICCHIERI **S045**

*Dimensioni 52x55,5x68,5 cm.*

*Cestello 45x45 cm.*

*Altezza utile di lavaggio 30 cm.*

*Ciclo di lavaggio 2 min.*

*Doppio filtro in vasca.*

*Dosatore brillantante.*

*Micro sicurezza porta.*

*Guide porta cestello stampate.*

*Doppia parete di serie garantisce risparmio di energia e riduzione della rumorosità.*

*Le giranti di lavaggio inox e di risciacquo sono rotanti ed indipendenti.*



Voltaggio	V	230V/1
Frequenza	Hz	50
Potenza Totale	kW	3,27
Resistenza del boiler	kW	3
Resistenza della vasca	kW	1,6
Pompa di lavaggio	kW	0,27
Pressione acqua di alimentazione	kPa	200-400
Temperatura acqua di alimentazione	°C	55
Durezza acqua di alimentazione	°dF	7 - 12
Consumo acqua per ciclo	l	2,4
Temperatura dell' acqua di lavaggio	°C	50 - 60
Temperatura del risciacquo	°C	82 - 85
Capacità del boiler	l	2,7
Capacità della vasca	l	18
Ciclo di lavaggio	s	120
Livello della rumorosità	dB(A)	48
Grado di protezione	IPX	1
Peso netto	kg	48
Cavo elettrico di alimentazione	◀HAR▶	H07RN-F