



## CARATTERISTICHE STANDARD



Pannello comandi	<b>ELETRONICO DIGIT2</b>
Mulinello di lavaggio	<b>1 - Acciaio inox</b>
Mulinello di risciacquo	<b>2 - PP</b>
Dosatore detergente	<b>Optional</b>
Dosatore brillantante	<b>Standard</b>
Dos. peristaltico brillantante	<b>Optional</b>
Break tank	<b>-</b>
Addolcitore	<b>Optional</b>
Pompa scarico	<b>Optional</b>
Diagnostica Wi-Fi	<b>-</b>

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni esterne	<b>473x513x689</b>	<b>LxPxH</b>	[mm]
Ingombro porta aperta	<b>855</b>	<b>DOA</b>	[mm]
Passaggio utile	<b>315</b>	<b>A</b>	[mm]
Altezza massima stoviglia	<b>300</b>	<b>Au</b>	[mm]
Dimensioni cestello	<b>400x400</b>		[mm]
Volume vasca	<b>14</b>		[lt]
Consumo risciacquo	<b>2,4</b>		[lt]
Pompa lavaggio	<b>0,17</b>		[kW]
Resistenza vasca	<b>1,6</b>		[kW]
Resistenza boiler	<b>2,8</b>		[kW]
Potenza installata	<b>3,0</b>		[kW]
Cicli	<b>60 / 120 / 180 / 480</b>		[sec]
Produzione oraria	<b>60 / 30 / 20 / 8</b>		[cycle/h]
Alimentazione elettrica	<b>230V/50Hz</b>		
Rumorosità	<b>48</b>		[dBA]
Peso	<b>34</b>		[kg]

Dati teorici con fornitura acqua a 55°C

Per durezza dell'acqua superiore a 120ppm, è consigliato l'uso di un addolcitore. Non è adatto con acqua calda oltre 30°C

Misura variabile secondo la tipologia di cestello utilizzato.



## ACCESSORI

**Tubi (1 per tipo):** Carico/scarico acqua, trasparente per brillantante con pescante  
2 cesti universali, 1 porta posate

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Macchina e porta doppia parete.
- Vasca e porta prodotte in acciaio inossidabile AISI 304.
- Sistema smontabile di doppio filtraggio in vasca.
- Guide cestelli stampate con angoli arrotondati.
- Pompa di lavaggio monoblocco montata direttamente alla vasca.
- Una girante di lavaggio in inox e due giranti di risciacquo, rotanti e indipendenti.
- Dosatore idraulico di brillantante regolabile.
- Pannello comandi Digitale (DIGIT2).
- Quattro cicli di lavaggio modificabili, dedicati alle varie tipologie di stoviglie da lavare.

## PRESTAZIONI

	55°C nom.	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	[°C]
Temperatura dell'acqua di alimentazione												
Numero di cicli/ora max fattibili in funzionamento continuo	<b>48</b>	23	25	27	29	32	36	41	48	48	48	[rack/h]
Totale potenza spesa dalla macchina singola parete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[kW]
Totale potenza elettrica spesa da macchina doppia parete	<b>3,01</b>	2,95	2,95	2,95	2,94	2,94	3,03	3,02	3,01	3,01	3,01	[kW]
Calore sensibile versato nel locale singola parete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[kW]
Calore sensibile versato nel locale doppia parete	<b>0,33</b>	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	[kW]
Calore latente versato nel locale	<b>0,61</b>	0,14	0,17	0,20	0,24	0,29	0,36	0,44	0,56	0,61	0,67	[kW]
Potenza dispersa in stand-by con porta chiusa macchina singola parete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[kW]
Potenza dispersa in stand-by con porta chiusa macchina doppia parete	<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	[kW]